

リンレイ

R'S PRO (アールズ プロ) はリンレイが
プロ専用に開発したデイリーケミカルシリーズです

R'S PRO

RINREI DAILY PROSERIES

洗面台・給湯室の汚れを スピーディに分解し作業時間短縮!

石鹸カス・皮脂汚れに

デイリー水まわり クリーナー 中性

除菌・消臭

標準希釈
倍率5倍

新発売!



R'S PRO デイリー水まわりクリーナー 4L×3本入り

洗面台の汚れ(石鹸カス、皮脂汚れ)に適した洗剤をご使用ですか？

デイリー水まわりクリーナー

高い洗浄力！

「R'S PRO デイリー水まわりクリーナー」は界面活性剤、溶剤、ビルダーの相乗効果により、日常作業では簡単に除去できなかった石鹸カスや皮脂汚れを、労力をかけることなく除去することができます。

製品名	液性	洗浄力
R'S PRO デイリー水まわりクリーナー	中性	○
他社製品 A	中性	○
他社製品 B	中性	×
他社製品 C	アルカリ性	△～×
他社製品 D	中性	×

試験条件 試験対象物：石鹸カス汚れが堆積した洗面ボウル。

試験方法：各洗剤 5 倍希釈液を含ませた試験用ペーパーで 3 往復手擦りを行った後、水ですすぎ、乾いたウエスで拭きあげた。



【写真】 R'S PRO デイリー水まわりクリーナーの洗浄力(弊社技術研究所内洗面ボウル)
(左：他社製品 B 中央：R'S PRO デイリー水まわりクリーナー 右：他社製品 C)

他社多目的クリーナーの多くは石鹸カス汚れに対する洗浄力がほとんどありません。「R'S PRO デイリー水まわりクリーナー」は中性でありながら、石鹸カス汚れに対する高い洗浄力を発揮します。

除菌効力！

「R'S PRO デイリー水まわりクリーナー」は除菌剤配合により、10 倍希釈液でも高い除菌性を持っています。

除菌データ	大腸菌		黄色ブドウ球菌	
	初期菌数	除菌処理後	初期菌数	除菌処理後
原液	5.5x10 ⁵	<10	5.5x10 ⁶	<10
10 倍希釈液	4.2x10 ⁵	<10	4.6x10 ⁶	<10
除菌判定	除菌性あり		除菌性あり	

注意：表中の数値は生菌数 (CFU/ml) を表す

試験方法：住宅用合成洗剤試験法 (洗剤・石けん公正取引協議会が定める方法)

汚れ(牛血清アルブミン)と共に細菌を試験片(ステンレス鋼製円板)に接触し、試験片に洗剤を 5 分間接触させる(25±1℃)。その後、不活性化剤にて、試験試料の細菌の増殖および死滅を抑制し、試験片上の生菌数を定量する。

試験実施機関：日本微生物クリニック株式会社 (JNLA 登録試験事業者、洗剤石けん公正取引協議会公認試験機関)

労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成28年6月1日施行)

「R'S PRO デイリー水まわりクリーナー」は、一定の危険性・有害性が確認されている化学物質 (672 物質：2018 年 7 月現在) を原料として使用していない為、事業者に危険性または有害性等の調査 (リスクアセスメント) の義務はありません。



使用していません。

- 使用時には安全な作業のため、各製品の使用上の注意を読んでから正しくご使用ください。
- ここに記載された内容以外の詳細につきましては、弊社担当営業までお問い合わせください。

泡立ちが少なく、作業時間短縮！

「R'S PRO デイリー水まわりクリーナー」は、ほとんど泡が立たない低泡設計で汚れの除去度合いが見やすく、すすぎや仕上げの水拭きを効率良く行うことができます。

「水まわりクリーナー」




「他社製品 A」

泡立ちが少なく
すすぎ作業で
泡が残りにくい

泡が残りやすい
ため作業性に
劣ります。

高耐久ネットスポンジ

「R'S PRO デイリー水まわりクリーナー」と「高耐久ネットスポンジ No.9300」を組み合わせることで洗面台を傷つけずに効率的に汚れを落とすことができます。



スリーエム ジャパン株式会社製
「高耐久ネットスポンジ No.9300」

サイズ 160mmx80mm
厚みは 20mm と 35mm の 2 タイプ
色 アオ・ピンク・キヨロ・ミドリ
素材 ネット：ポリエステル、ポリプロピレン
スポンジ：抗菌ウレタンスポンジ



R 株式会社 リンレイ 業務製品事業部

本社 〒104-0061 東京都中央区銀座4-10-13 TEL 03(3541)4851(代)
東京 03(3543)2281・大阪 06(6394)4571・名古屋 052(581)8241・札幌 011(521)5271
仙台 022(223)6868・広島 082(232)2333・高松 087(834)2738・福岡 092(883)7000

<https://www.rinrei.co.jp/>

FM589905/ISO9001
EMS589904/ISO14001
業務事業部所認登録

本カタログに掲載されている製品の仕様は予告なく変更される場合があります。2018.12